MICHELETTO®

VOCE DI CAPITOLATO

MATITA serie ELITE

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibrocompresso tipo MATITA appartenenti alla serie ELITE (doppio strato) fornite in due formati identici ma speculari a forma di parallelogramma di dimensioni 50x20cm (lunghezza dei lati), ovvero 63,4x14,1cm (dimensioni rettangolo circoscritto) e spessore 8cm, provviste di marcatura **CE** secondo la norma **UNI EN 1339**.
La particolare finitura doppio strato della serie ELITE viene realizzata con inerti selezionati di origine naturale quali sabbie silicee, marmo, porfido, basalto, quarzo e granito in modo da garantire prestazioni elevate di resistenza all'abrasione. Lo strato superficiale sarà di colore ..... con finitura liscia e dovrà essere trattato nella massa (no film superficiale) con trattamento **STONE TECH** per garantire un effetto idrofobizzante.
Le lastre dovranno essere dotate di Certificazione di Prodotto **ICMQ** e Certificazione di Sostenibilità **ICMQ ECO** e provviste di **EPD** (dichiarazione ambientale di prodotto) a garanzia del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche: resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa - resistenza all'abrasione Classe 3H (≤ 23mm) - Resistenza al gelo/disgelo (in presenza di sali disgelanti) Classe 3D (≤ 1 kg/m^2) - Indice di riflessione solare SRI ≥29 (per i colori bianco, grigio e colorazioni a base bianca) - Percentuale di materiale riciclato ≥5%

Colori: granito bianco, granito grigio, granito nero

Destinazione d'uso: carrabilità media

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**

MICHELETTO®

VOCE DI CAPITOLATO

MATITA serie PREMIUM

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibrocompresso tipo MATITA appartenenti alla serie PREMIUM (doppio strato) fornite in due formati identici ma speculari a forma di parallelogramma di dimensioni 50x20cm (lunghezza dei lati), ovvero 63,4x14,1cm (dimensioni rettangolo circoscritto) e spessore 8cm, provviste di marcatura **CE** secondo la norma **UNI EN 1339**.
La particolare finitura doppio strato della serie PREMIUM viene realizzata con inerti selezionati di origine naturale quali sabbie silicee, marmo, porfido, basalto, quarzo e granito in modo da garantire prestazioni elevate di resistenza all'abrasione. Lo strato superficiale sarà di colore ..... con finitura liscia e dovrà essere trattato nella massa (no film superficiale) con trattamento **STONE TECH** per garantire un effetto idrofobizzante.
La superficie verrà sottoposta a una seconda lavorazione superficiale di pallinatura che ne metterà in risalto le graniglie impiegate.
Le lastre dovranno essere dotate di Certificazione di Prodotto **ICMQ** e Certificazione di Sostenibilità **ICMQ ECO** e provviste di **EPD** (dichiarazione ambientale di prodotto) a garanzia del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche: resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa - resistenza all'abrasione Classe 3H (≤ 23mm) - Resistenza al gelo/disgelo (in presenza di sali disgelanti) Classe 3D (≤ 1 kg/m^2) - Indice di riflessione solare SRI ≥29 (per i colori bianco, grigio e colorazioni a base bianca) - Percentuale di materiale riciclato ≥5%

Colori: granito white, granito grey, granito black

Destinazione d'uso: carrabilità media

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**

Data rev.	09/2024