MICHELETTO®

VOCE DI CAPITOLATO

VIA DESMAN serie ELITE

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibrocompresso tipo VIA DESMAN appartenenti alla serie ELITE (doppio strato) di dimensioni 20x10cm, 20x15cm, 20x20cm, 20x25cm e 20x30cm (multiformato) e spessore 6cm provviste di marcatura **CE** secondo la norma **UNI EN 1339**.
La particolare finitura doppio strato della serie ELITE viene realizzata con inerti selezionati di origine naturale quali sabbie silicee, marmo, porfido, basalto, quarzo e granito in modo da garantire prestazioni elevate di resistenza all'abrasione. Lo strato superficiale sarà di colore ..... con finitura pietra a spacco e dovrà essere trattato nella massa (no film superficiale) con trattamento **STONE TECH** per garantire un effetto idrofobizzante.
Le lastre dovranno essere dotate di Certificazione di Prodotto **ICMQ** e Certificazione di Sostenibilità **ICMQ ECO** e provviste di **EPD** (dichiarazione ambientale di prodotto) a garanzia del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche: resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa - resistenza all'abrasione Classe 3H (≤ 23mm) - Resistenza al gelo/disgelo (in presenza di sali disgelanti) Classe 3D (≤ 1 kg/m^2) - Indice di riflessione solare SRI ≥29 (per i colori bianco, grigio e colorazioni a base bianca) - Percentuale di materiale riciclato ≥5%

Colori:	granito bianco - granito grigio - granito nero - bianco - bianco antico roccia alpina - malaga - terra ossidata
Destinazione d'uso:	carrabilità media

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**

MICHELETTO®

VOCE DI CAPITOLATO

VIA DESMAN serie PREMIUM

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibrocompresso tipo VIA DESMAN appartenenti alla serie PREMIUM (doppio strato) di dimensioni 20x10cm, 20x15cm, 20x20cm, 20x25cm e 20x30cm (multi-formato) e spessore 6cm provviste di marcatura **CE** secondo la norma **UNI EN 1339**.
La particolare finitura doppio strato della serie PREMIUM viene realizzata con inerti selezionati di origine naturale quali sabbie silicee, marmo, porfido, basalto, quarzo e granito in modo da garantire prestazioni elevate di resistenza all'abrasione. Lo strato superficiale sarà di colore ..... con finitura pietra a spacco e dovrà essere trattato nella massa (no film superficiale) con trattamento **STONE TECH** per garantire un effetto idrofobizzante.
La superficie verrà sottoposta a una seconda lavorazione superficiale di pallinatura che ne metterà in risalto le graniglie impiegate.
Le lastre dovranno essere dotate di Certificazione di Prodotto **ICMQ** e Certificazione di Sostenibilità **ICMQ ECO** e provviste di **EPD** (dichiarazione ambientale di prodotto) a garanzia del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche: resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa - resistenza all'abrasione Classe 3H (≤ 23mm) - Resistenza al gelo/disgelo (in presenza di sali disgelanti) Classe 3D (≤ 1 kg/m^2) - Indice di riflessione solare SRI ≥29 (per i colori bianco, grigio e colorazioni a base bianca) - Percentuale di materiale riciclato ≥5%

Colori:	granito white - granito grey - granito black - bianco antico roccia alpina
Destinazione d'uso:	carrabilità media

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**

MICHELETTO®

VOCE DI CAPITOLATO

VIA DESMAN serie QUARZO

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibrocompresso tipo VIA DESMAN appartenenti alla serie QUARZO (doppio strato) di dimensioni 20x10cm, 20x15cm, 20x20cm, 20x25cm e 20x30cm (multi-formato) e spessore 6cm provviste di marcatura **CE** secondo la norma **UNI EN 1339**.
La particolare finitura doppio strato della serie QUARZO viene realizzata con inerti selezionati di origine naturale quali sabbie silicee, porfido e basalto, oltre ad elevate quantità di quarzo, in modo da garantire prestazioni elevate di resistenza all'abrasione. Lo strato superficiale sarà di colore ..... con finitura pietra a spacco.
Le lastre dovranno essere dotate di Certificazione di Prodotto **ICMQ** e Certificazione di Sostenibilità **ICMQ ECO** a garanzia del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche: resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa - resistenza all'abrasione Classe 3H (≤ 23mm) - Resistenza al gelo/disgelo (in presenza di sali disgelanti) Classe 3D (≤ 1 kg/m^2) - Indice di riflessione solare SRI ≥29 (per i colori bianco, grigio e colorazioni a base bianca) - Percentuale di materiale riciclato ≥5%

Colori:	silver mix - nordico
Destinazione d'uso:	carrabilità media

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**

VIA DESMAN serie MICRO

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibrocompresso tipo VIA DESMAN appartenenti alla serie MICRO (doppio strato) di dimensioni 20x10cm, 20x15cm, 20x20cm, 20x25cm e 20x30cm (multiformato) e spessore 6cm provviste di marcatura **CE** secondo la norma **UNI EN 1339**.
La particolare finitura doppio strato della serie MICRO viene realizzata con inerti selezionati di origine naturale quali sabbie silicee, basalto e quarzo in modo da garantire prestazioni elevate di resistenza all'abrasione. Lo strato superficiale sarà di colore ..... con finitura pietra a spacco.
Le lastre dovranno essere dotate di Certificazione di Prodotto **ICMQ** e Certificazione di Sostenibilità **ICMQ ECO** a garanzia del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche: resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa - resistenza all'abrasione Classe 3H (≤ 23mm) - Resistenza al gelo/disgelo (in presenza di sali disgelanti) Classe 3D (≤ 1 kg/m^2) - Indice di riflessione solare SRI ≥29 (per i colori bianco, grigio e colorazioni a base bianca) - Percentuale di materiale riciclato ≥5%

Colori:	grigio mix - trachite
Destinazione d'uso:	carrabilità media

Via Desman, 4 - 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: +39 049 5747139 **Fax: +39 049 5747938**
www.michelettopavimenti.it **info@micpav.it**

Data rev.	09/2024