

		DoP n: FIL-02-26																															
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)																																	
1. Codice del prodotto-tipo:		FIL-02-26																															
2. Identificazione del prodotto:		Masselli filtranti: <i>Via Nova Filter, Viale Estense Filter</i> Masselli e lastre filtranti: <i>Borgo Veneto Filter, Via Desman Filter</i> Grigliati: <i>Grigliato 50x50, Grigliato 40x60, Grigliato Dune, Grigliato Linee</i> Masselli e lastre filtranti tipologia <i>“RiMade Cotto”</i> Nota 1: Masselli e lastre con impasto in calcestruzzo poroso filtrante; Masselli e lastre con impasto in calcestruzzo poroso RiMade Cotto; Grigliati Erbosì in calcestruzzo vibrocompresso. La presente DoP è da ritenersi valida anche per prodotti realizzati su richiesta e dunque non presenti nel listino corrente, ma comunque dotati delle proprietà indicate. Nota 2: La presente DoP si riferisce ai prodotti con data di produzione successiva al 01/07/2026 e fino alla data della successiva DoP (identificata da un codice progressivo rispetto all'attuale).																															
3. Usi previsti del prodotto:		Pavimentazioni esterne, aree trafficate, parcheggi																															
4. Nome e indirizzo del fabbricante:		Micheletto Srl Via Desman, 4 - 35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD) Tel. 049/5747139 Fax. 049/5747938 www.michelettopavimenti.it info@micpav.it																															
5. Mandatario:		Non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante)																															
6. Verifica della prestazione:		Sistema 4																															
7. Enti terzi di controllo:		Non applicabile (il “Sistema 4” non prevede Enti terzi di controllo)																															
8. Valutazione Tecnica Europea:		Non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono “norme tecniche armonizzate”)																															
9. Prestazione dichiarata:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotti</th> <th>Masselli (di cui al punto 2)</th> <th>Lastre (di cui al punto 2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Specifica tecnica armonizzata*</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Caratteristiche essenziali</td> <td align="center">Prestazione</td> <td align="center">Prestazione</td> </tr> <tr> <td>Emissione di amianto</td> <td align="center">Nessun contenuto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resistenza a rottura</td> <td align="center"> $\geq 3,6$ Mpa (Trazione indiretta per Taglio) </td> <td align="center"> $\geq 3,5$ Mpa (Flessione) </td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo scivolamento/slittamento</td> <td align="center">Soddisfacente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conduttività termica [W/(mK)]</td> <td align="center">Media (secca) = 1.24 W/(mK) (vedi EN 13369)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comportamento al fuoco</td> <td align="center">Classe A1</td> <td></td> </tr> <tr> <td> della resistenza a rottura della resistenza allo scivolamento/slittamento resistenza all'abrasione </td> <td align="center"> Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione Classe 3 (marcatura H, ≤ 23 mm) </td> <td align="center">—</td> </tr> <tr> <td> Durabilità agli agenti climatici (al gelo-disgelo in presenza di Sali disgelanti) </td> <td align="center">Classe 3 (marcatura D, ≤ 1 kg/m2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Prodotti	Masselli (di cui al punto 2)	Lastre (di cui al punto 2)	Specifica tecnica armonizzata*	-	-	Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione	Emissione di amianto	Nessun contenuto		Resistenza a rottura	$\geq 3,6$ Mpa (Trazione indiretta per Taglio)	$\geq 3,5$ Mpa (Flessione)	Resistenza allo scivolamento/slittamento	Soddisfacente		Conduttività termica [W/(mK)]	Media (secca) = 1.24 W/(mK) (vedi EN 13369)		Comportamento al fuoco	Classe A1		della resistenza a rottura della resistenza allo scivolamento/slittamento resistenza all'abrasione	Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione Classe 3 (marcatura H, ≤ 23 mm)	—	Durabilità agli agenti climatici (al gelo-disgelo in presenza di Sali disgelanti)	Classe 3 (marcatura D, ≤ 1 kg/m2)	
Prodotti	Masselli (di cui al punto 2)	Lastre (di cui al punto 2)																															
Specifica tecnica armonizzata*	-	-																															
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione																															
Emissione di amianto	Nessun contenuto																																
Resistenza a rottura	$\geq 3,6$ Mpa (Trazione indiretta per Taglio)	$\geq 3,5$ Mpa (Flessione)																															
Resistenza allo scivolamento/slittamento	Soddisfacente																																
Conduttività termica [W/(mK)]	Media (secca) = 1.24 W/(mK) (vedi EN 13369)																																
Comportamento al fuoco	Classe A1																																
della resistenza a rottura della resistenza allo scivolamento/slittamento resistenza all'abrasione	Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione Classe 3 (marcatura H, ≤ 23 mm)	—																															
Durabilità agli agenti climatici (al gelo-disgelo in presenza di Sali disgelanti)	Classe 3 (marcatura D, ≤ 1 kg/m2)																																

9. Prestazione dichiarata:	Prodotti	Grigliati (di cui al punto 2)	RiMade Cotto (di cui al punto 2)
	Specifica tecnica armonizzata*	-	-
	Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione
	Emissione di amianto	Nessun contenuto	
	Resistenza a rottura	NPD	Lastre $\geq 3,5$ Mpa (Flessione) Masselli $\geq 3,6$ Mpa (Trazione indiretta per Taglio)
	Resistenza allo scivolamento/slittamento	Soddisfacente	
	Conduttività termica [W/(mK)]	Media (secca) = 1.24 W/(mK) (vedi EN 13369)	
	Comportamento al fuoco	Classe A1	
	della resistenza a rottura della resistenza allo scivolamento/slittamento resistenza all'abrasione	Soddisfacente se la pavimentazione è soggetta a normale manutenzione Classe 3 (marcatura H, ≤ 23 mm)	
	Durabilità agli agenti climatici (al gelo-disgelo in presenza di Sali disgelanti)	Classe 3 (marcatura D, ≤ 1 kg/m2)	

** Le Norme UNI EN 1338 e 1339 escludono dal proprio ambito le pavimentazioni che per loro composizione permettano il drenaggio dell'acqua. Non essendo prevista alcuna normativa specifica per questa tipologia di prodotto, MICHELETTO Srl per testare e garantire la qualità dei propri prodotti provvede ad eseguire le medesime prove definite dalle norme sopracitate (UNI EN 1338 o 1339) relative ai masselli o alle lastre in calcestruzzo.*

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Stefano Micheletto, titolare

Luogo e data di emissione: San Giorgio delle Pertiche, li 01/07/2026

.....
