

LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI

Nome commerciale	Grigliato Armonia
Serie	drenanti e grigliato erboso
Finiture disponibili	Doppio strato micro

Spessore (mm)	100
Peso (kg/m ²)	62,5
Impiego previsto	Pavimentazioni esterne

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore nominale	100 (± 2 mm)	Durabilità assorbimento d'acqua	≤ 6%
Lunghezza rettangolo circoscritto	500 (± 2 mm)	Resistenza a trazione indiretta per taglio	npd
Larghezza rettangolo circoscritto	250 (± 2 mm)	Carico di rottura per unità di lunghezza	npd
Differenza massima sulla diagonale	Classe 2K (3 mm)	Resistenza all'abrasione doppio strato base	npd
Convessità massima	1,5 mm	Resistenza all'abrasione doppio strato al quarzo	npd
Cavità massima	1,0 mm	Scivolamento/slittamento	npd
Emissioni di amianto	Assente	Conduttività termica	Non pertinente
Reazione al fuoco	Classe A1	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente

COLORI



grigio



bianco

DESTINAZIONE D'USO



SUPERFICIE DRENANTE: 40%